含石林成型板等为法值到总统

经过大气污染防治法修订,防止石棉飞散的对策得到强化。 含石棉成型板等(等级 3)为法律限制对象。

含法律限制对象石棉的建材(特定建筑材料)

法律修订前

- ●喷涂石棉(等级 1)
- ●含石棉隔热材料等(等级 2)

法律修订后

- ●喷涂石棉(等级 1)
- ●含石棉隔热材料等(等级 2)
- ●<mark>含石棉成型板等(等级 3)</mark>
- 含石棉饰面涂料(等级 3)※

等级 3 建材示例



含石棉水泥瓦(波纹瓦)



含石棉装饰板 (天花板)



含石棉饰面涂料 (外墙示例)

※法律修订前根据施工方法等原属于等级 1 的含石棉饰面涂料在修订后,无论施工方法等如何,均属于等级 3。

含石棉成型板等也属于事前调查对象

- ■无论建筑时期、规模、用途如何,所有建筑物、工作物在进行拆解、改造、修理工程时,都 需要事前调查有无含石棉建材。
 - 含石棉成型板等也属于事前调查对象。敬请注意!
- ■事前调查完成后,无论有无使用含石棉建材,都需要进行以下 4 项工作。
 - 向订购人进行说明(交付书面文件)
 - 2 制作并保存记录(工程结束后 3 年时间)
 - 3 现场准备结果
 - 4 现场张贴结果(张贴在显眼位置)



■自 2022 年 4 月起,一定规模以上的工程,无论有无含石棉建材,都必须向都道府县等报告事前调查结果。

含石棉成型板等工程也需要制定作业计划

在使用了含石棉建材的建筑物等的拆除、翻修工程前,制定作业计划。

计划内容

- ●订购人、地址、为法人时写明代表人姓名 ●特定工程(存在排放特定粉尘等作业的工程)的场所
 - ●排放特定粉尘等作业的种类、实施期间、作业方法、作业工序概要
 - ●特定建筑材料的种类、使用部位、使用面积●对象建筑物等的概要、配置图、附近情况
 - ●总包商与进行作业的分包商的现场责任人姓名、联系场所

制定开展拆除、翻修工程时的含石棉成型板作业标准

确认使用了石棉的建筑物等在进行拆除、翻修工程时,总包商、分包商、自主施工者都应<mark>遵守作业标准。</mark> 总包商应指导分包商妥善进行特定粉尘排放等作业。

含石棉成型板等的作业标准

含石棉成型板等	含石棉饰面涂料
 不要进行切割、粉碎等操作,直接将其取出。 1的操作有困难时,使用药液等润湿要拆除的建材*1 拆除后清扫作业场内*3 	 ① 使用药液等润湿 ② 使用电动工具拆除时,应隔离保护*2,并使用药液等润湿要拆除的建材 ③ 拆除后清扫作业场内*3

- ※1 属于第一类硅酸钙板时,应在隔离、保护的基础上,使用药液等润湿拆除的部分
- ※2 无需负压。
- ※3 采取隔离、保护措施时,应在保护措施解除前实施

工程完成后,需要确认是否适当拆除了含石棉建材

- ■通过具备必要知识的人员进行确认
 - ●开展事前调查的人员●石棉作业主任(仅限分配到该工程现场的人员)
- ■制作并保存作业结果报告、记录
 - ●向订购人说明作业结果(交付书面文件) ●制作并保存作业记录(工程结束后3年)

咨询处

■东京都环境局环境改善部 大气保全课邮编 163-8001 新宿区西新宿 2-8-1 都厅第二本厅舍 20 楼 TEL03-5388-3493(直线)

■东京都多摩环境事务所 环境改善课 邮编 190-0022 立川市锦町 4-6-3 东京都立川合同厅舍 3 楼 TEL042-523-0238 (直线)

2021 年度 登记编号第 70 号















