

東京都低NOx・低CO₂小規模燃焼機器認定申請の状況

1 概要

				代表型式数			
				グレードAA	グレードA	グレードH	計
小型 ボイラー 類	蒸気ボイラー	ガス	水素			1	1
			水素以外				
		液体					
	温水ボイラー		ガス				
			液体				
	給湯器		ガス				
			液体				
	温水発生機		ガス				
			液体				
	冷温水発生機		ガス		1		1
液体							
計			0	1	1	2	
内燃 機関 類	ガスヒート ポンプ	ガス	6	1		7	
	コージェネレー ションユニット	ガス					
	計		6	1		7	
合計			6	2	1	9	

2 申請機器の窒素酸化物（NO_x）削減方式

(1) 小型ボイラー類

燃焼機器の種類	燃料の種類	申請区分	代表型式数	主たるNO _x 低減対策										
				低NO _x バーナー									排ガス再循環	その他
				完全予混合	急速燃焼	緩慢燃焼	水・蒸気噴射	濃淡燃焼	段階燃焼	自己再循環	火炎分割	希薄燃焼		
蒸気ボイラー	水素	H	1								1	1		
冷温水発生機	ガス	A	1								1			
合計		H	1								1	1		
		A	1								1			

(2) 内燃機関類

燃焼機器の種類	申請区分	代表型式数	主たるNO _x 低減対策			
			希薄燃焼	点火時期遅延	排ガス再循環	その他
ガスヒートポンプ	AA	6	6			
	A	1	1			
合計		AA	6	6		
		A	1	1		

※一つの型式に対し、複数のNO_x低減対策を採用している場合もあるため、「代表型式数」と「主たるNO_x低減対策の合計数」は必ずしも一致しない

3 申請機器のCO₂低減（効率向上）方式

(1) 小型ボイラー類

燃焼機器の種類	燃料の種類	申請区分	代表型式数	主たる効率向上対策												
				ボイラー缶体				高効率燃焼			エコノマイザーの採用 (給水予熱)	空気予熱器の採用	冷凍サイクルの最適化	多重効用缶の採用	その他	
				断熱の改善	伝熱効率の向上	伝熱量の増加	その他	低空気比燃焼	制御方法の改善	その他						
蒸気ボイラー	水素	H	1								1					
冷温水発生機	ガス	A	1										1			
合計		H	1								1					
		A	1										1			

(2) 内燃機関類

燃焼機器の種類	申請区分	代表型式数	主たる効率向上対策													
			エンジンの改善			熱交換機の改善			システムの改善			コンプレッサー台数制御	高効率冷媒の採用	その他		
			エンジン制御の改善	エンジン効率の改善	その他	伝熱効率の向上	回収熱量の増加	その他	冷凍サイクルの改善	熱交換システムの改善	その他					
ガスヒートポンプ	AA	6		4							2					
	A	1									1					
合計	AA	6		4							2					
	A	1									1					

※一つの型式に対し、複数の効率向上対策を採用している場合もあるため、「代表型式数」と「主たる効率向上対策の合計数」は必ずしも一致しない